



น้ำยาอุดสกรีนทนน้ำมัน SCREEN FILLER (22997)

ข้อมูลสินค้า

ชนิดของเคมีภัณฑ์

ครีม/สีน้ำเงิน

วิธีการใช้งาน

- ทำสกรีนให้แห้ง
- ใช้น้ำยาอุดสกรีนทนน้ำมัน Screen Filler 22997 แต้มตรงรอยร้าว, รูเข็ม และตามดทางด้านที่สัมผัสกับชิ้นงาน (Printside)
- ปลอยทิ้งให้แห้ง หรือใช้ลมร้อนเป่า

คุณสมบัติเด่น

- อุดรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์
- เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เขื่อน้ำมัน, เชื้อยูวี และเชื้อพลาสติกโซล
- ทนทานต่อหมึกพิมพ์เขื่อน้ำมันชนิดต่างๆ
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำ

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- 22997 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

CHAIYABOON
— inKnovation —