



กาวทากรอบสกรีน SCREENFIX (SFX001)

ข้อมูลสินค้า

ชนิดของเคมีภัณฑ์

Two Pack/เนื้อกาวสีแดง

การผสมกาวทากรอบกับคะตะลิสต์กาวทากรอบ

- ผสมกาวทากรอบ Screenfix (SFX001) กับคะตะลิสต์กาวทากรอบสกรีน Screen Catalyst (SFX002) ในอัตราส่วน 10:1 (โดยน้ำหนัก)

การเตรียมกรอบสกรีน

- กรอบไม้ใหม่ต้องสะอาด และแห้ง
- กรอบอลูมิเนียม หรือกรอบเหล็ก ต้องทำการขัดผิวให้หยาบเสียก่อน พร้อมทั้งจัดสิ่งสกปรกออก จากนั้นจึงจัดคราบไขมันด้วยครีมทำความสะอาดคราบเงา Screen Paste SPA053 ขัดกรอบสกรีนให้ทั่ว
- ล้างน้ำจนสะอาดแล้วทำให้แห้ง
- เคลือบด้วยกาวทากรอบสกรีน Screenfix SFX001 บางๆ
- ปล่อยให้แห้งหมาดๆ แล้วจึงนำไปซึ่งผ้าสกรีน

วิธีการใช้งาน

- ใช้แปรงแข็งขนสั้นทากาวทากรอบสกรีน Screenfix SFX001 ให้ทั่วถึงลงบนผ้าสกรีนที่ซึ่งตั้งแล้วบนกรอบ ต้องให้แน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างกรอบ กับผ้าสกรีนพอดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผ้าสกรีนที่รูปเปิดละเอียด)
- ปล่อยให้แห้งประมาณ 30 นาที แล้วจึงตัดผ้าสกรีนส่วนที่ไม่ต้องการออกจากกรอบ (หากซึ่งผ้าสกรีน Stainless Steel ที่มีรูปเปิดหยาบ ควรปล่อยให้แห้งให้นานกว่านี้)
- ควรปล่อยให้แห้งสนิทอีกอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนนำไปทำแม่พิมพ์ การปล่อยให้แห้งข้ามคืน เพื่อให้แห้งสนิทจะช่วยให้ทนทานต่อสารละลาย (Solvent) ได้ทุกชนิด
- แปรงที่ใช้ทากาวทากรอบสกรีน Screenfix SFX001 ควรทำความสะอาดทันทีหลังจากใช้งาน โดยเช็ดกาวที่ติดกับแปรงออก หรือแช่ในน้ำมัน 2938

ข้อควรระวัง

- ควรคนกาวทากรอบ และคะตะลิสต์กาวทากรอบสกรีนให้เข้ากันให้ทั่วเสียก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- ควรผสมกาวทากรอบกับคะตะลิสต์กาวทากรอบสกรีน ในปริมาณที่พอเหมาะกับงานที่ใช้ ส่วนที่เหลือจากการใช้งานจะจับตัวแข็งได้ภายในเวลาประมาณ 20 นาที
- ควรใช้ภาชนะที่สะอาดในการผสมกาวทากรอบ และคะตะลิสต์กาวทากรอบสกรีน

คุณสมบัติเด่น

- ใช้ยึดติดระหว่างผ้าสกรีนกับกรอบสกรีน
- ใช้ได้กับผ้าสกรีนไนลอน ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ และผ้าสกรีนสแตนเลส
- เหมาะกับกรอบไม้ กรอบโลหะ และกรอบอลูมิเนียม
- ทนทานต่อหมึกพิมพ์ และน้ำมันชนิดต่างๆ


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

กาวทากรอบสกรีน : 5 ลิตร และ 1 ลิตร

คะตะลิสต์กาวทากรอบสกรีน : 0.10 ลิตร

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40°C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ กาวทากรอบสกรีน 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- อายุการจัดเก็บ คะตะลิสต์ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- Screenfix SFX001 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.