



## หมึกพิมพ์จีพีวี GLOSS – PVC INK (GPV)

### ข้อมูลสินค้า

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-65 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 10 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีไม่มีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P100-40 ถึง P120-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะไซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 60 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, PC, Acrylic, ABS, Cellulose Acetate, CAB

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

42 เจตสี : 22 เจตสีมาตรฐาน, 10 เจตสีแม่สี และ 10 เจตสีโปร่งแสง

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC, โพลีคาร์บอเนต/พีซี (Polycarbonate/PC), อะคริลิก (Acrylic), ABS, เซลลูโลสอะซิเตท (Cellulose Acetate) และ CAB
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูง
- แห้งเร็ว

### เจตสีที่จำหน่าย

#### เจตสีมาตรฐาน

GPV100	ดำ	GPV523	ม่วง	GPV627	ฟ้า	GPV861	ทอง
GPV101	ดำพิเศษ	GPV562	ชมพู	GPV640	น้ำเงินเข้ม	GPV862	เงิน
GPV102	ดำ	GPV623	ฟ้า	GPV723	เขียวอ่อน	GPV863	ทองแดง
GPV120	ดำแม่สี	GPV624	น้ำเงินอ่อน	GPV724	เขียวสด	GPV090	วุ้นเงา
GPV200	ขาว	GPV625	น้ำเงินคราม	GPV726	เขียว	GPV093	วาร์นิชเคลือบเงา
GPV210	ขาวแม่สี	GPV626	น้ำเงิน	GPV728	เขียวสด	GPV095	วาร์นิชเคลือบเงา
GPV290	ขาวทึบพิเศษ						

### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## เจดสีแม่สี

GPV327	เหลืองอ่อน	GPV507	แดงส้ม	GPV560	บานเย็น	GPV600	น้ำเงิน
GPV347	เหลืองทอง	GPV547	แดงเข้ม	GPV590	ม่วงเข้ม	GPV700	เขียว
GPV407	ส้ม	GPV550	แดง				

## เจดสีโปร่งแสง

GPV110	ดำชุดสอดสี	GPV410	ส้มโปร่งแสง	GPV610	น้ำเงินชุดสอดสี	GPV722	เขียวอ่อนโปร่งแสง
GPV310	เหลืองชุดสอดสี	GPV510	บานเย็นชุดสอดสี	GPV641	น้ำเงินเข้มโปร่งแสง	GPV727	เขียวเข้มโปร่งแสง
GPV341	เหลืองทองโปร่งแสง	GPV591	ม่วงโปร่งแสง				

## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., 1 กก., 500 กรัม และ 200 กรัม

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ GPV มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- สำหรับ GPV861, 862 และ 863 อายุการจัดเก็บ 18 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ GPV นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 /ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.