



หมึกพิมพ์สีอาร์ดี CREDIT CARD INK (CRD)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-60 °C ภายใน 40 วินาที
- การลamiเนต 120-160 °C

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 10-15 %
- น้ำมันกันตกรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์ รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P100-40 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม
 - U017 กาวอัดไดอะซิลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
 - FG226 กาวอัดโพลีซิลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P110-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี

14 เฉดสี : 5 เฉดสีมาตรฐาน และ 9 เฉดสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์บัตรเครดิตต่างๆ ที่ทำด้วยพลาสติก PVC ทั้งชนิดที่เคลือบด้วยการใช้เครื่องรีด และเครื่องอัดเงา
- มีคุณสมบัติที่ดีในการพิมพ์ และการแห้งตัว
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- งานพิมพ์คมชัดเป็นเยี่ยม

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

CRD100 ดำ	CRD861 ทอง	CRD863 ทองแดง	CRD091 ฟ้าเงิน
CRD200 ขาว	CRD862 เงิน	CRD090 ฟ้าเงิน	CRD092 ฟ้าเงิน (แห้งเร็ว)

เฉดสีแม่สี

CRD327 เหลืองอ่อน	CRD500 แดงส้ม	CRD560 บานเย็น	CRD600 น้ำเงิน
CRD347 เหลืองทอง	CRD550 แดง	CRD590 ม่วงเข้ม	CRD700 เขียว
CRD407 ส้ม			

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ CRD มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- สำหรับ CRD861, 862 และ 863 อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- สำหรับ CRD092 อายุการจัดเก็บ 18 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ CRD นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.