



## หมึกพิมพ์ยูวีพีดับบลิว ทนน้ำ UV GLOSS-PE INK (UVPW)

### ข้อมูลสินค้า

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

UV Curable

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงยูวีความเข้มแสง 120-200 mJ/cm<sup>2</sup>

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P150-34 ถึง P180-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลโพลีเอสเตอร์ สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโพลีเอสเตอร์ เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 80-90 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P180-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PP, PE ที่เตรียมผิว

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจดสี

15 เจดสี : 2 เจดสีมาตรฐาน, 9 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสอด้สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีเอททิลีน/พีอี (Polyethylene/PE) และโพลีพรอพพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- ทนทานต่อสารเคมี
- ทนทานต่อน้ำ
- กลิ่นอ่อน

### เจดสีที่จำหน่าย

#### เจดสีมาตรฐาน

UVPW100 ดำ UVPW200 ขาว UVPW090 ฟ้าเงิน

#### เจดสีแม่สี

UVPW320 เหลืองอ่อน UVPW500 แดงส้ม UVPW560 บานเย็น UVPW600 น้ำเงิน  
UVPW340 เหลืองทอง UVPW550 แดง UVPW590 ม่วงเข้ม UVPW700 เขียว  
UVPW407 ส้ม

#### เจดสีชุดสอด้สี

UVPW110 ดำชุดสอด้สี UVPW310 เหลืองชุดสอด้สี UVPW510 บานเย็นชุดสอด้สี UVPW610 น้ำเงินชุดสอด้สี


### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

5 กก. และ 1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเฉดสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C หลีกเลี่ยงการโดนแสงไฟ และแสงแดด
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ UVPW นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.