



## หมึกพิมพ์ยูวีพิมพ์พลาสติก พีวีซี UV PVC INK (UVPV)

### ข้อมูลสินค้า

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

UV Curable

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงยูวีความเข้มแสง 120-200 mJ/cm<sup>2</sup>

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P140-34 ถึง P180-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 90 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P150-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเกรดสี

14 เกรดสี : 2 เกรดสีมาตรฐาน 8 เกรดสีแม่สี และ 4 เกรดสีชุดสอดสี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ (1-2 ปี)
- สีสดใสใส
- กลิ่นอ่อน

### เกรดสีที่จำหน่าย

#### เกรดสีมาตรฐาน

UVPV100	ดำ	UVPV090	น้ำเงินจาง	UVPV092	วาร์นิชเคลือบพลาสติกพีวีซี	UVPV0048	น้ำเงินจาง
UVPV200	ขาว						

#### เกรดสีแม่สี

UVPV327	เหลืองอ่อน	UVPV500	แดงส้ม	UVPV560	บานเย็น	UVPV600	น้ำเงิน
UVPV407	ส้ม	UVPV550	แดง	UVPV590	ม่วงเข้ม	UVPV700	เขียว

#### เกรดสีชุดสอดสี

UVPV110	ดำชุดสอดสี	UVPV310	เหลืองชุดสอดสี	UVPV510	บานเย็นชุดสอดสี	UVPV610	น้ำเงินชุดสอดสี
---------	------------	---------	----------------	---------	-----------------	---------	-----------------


### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 อ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

5 กก. และ 1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเฉดสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานรับซื้อที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C หลีกเลี่ยงการโดนแสงไฟ และแสงแดด
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ UVPV นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.