



หมึกพิมพ์จีพีวาย GLOSS - PVC INK (GPY)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์เชื่อมน้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-65 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 10 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P100-40 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด

กาอัดที่เหมาะสม

- U017 กาอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 60 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, PC, Acrylic, ABS, Cellulose Acetate, CAB

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

16 เจตสี : 7 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC, โพลีคาร์บอเนต/พีซี (Polycarbonate/PC), อะคริลิก (Acrylic), ABS, เซลลูโลสอะซิเตท (Cellulose Acetate) และ CAB
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูง
- แห้งเร็ว

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

GPY100 ดำ	GPY337 เหลืองมะนาว	GPY527 แดงสด	GPY724 เขียวสด
GPY200 ขาว	GPY447 ส้ม	GPY723 เขียวอ่อน	GPY090 ฟ้าเงิน

เจตสีแม่สี

GPY327 เหลืองอ่อน	GPY507 แดงส้ม	GPY560 บานเย็น	GPY600 น้ำเงิน
GPY347 เหลืองทอง	GPY550 แดง	GPY590 ม่วงเข้ม	GPY700 เขียว
GPY407 ส้ม			

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำภูคา ต.ลาดสวาย อ.ลำภูคา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ GPY มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ GPY นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.