



หมึกพิมพ์ผ้าสียาง RUBBER STAR INK (RBS)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์เข้มข้น

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการเป่าลมร้อนภายใน 3-5 นาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 10-15 นาที
- ในขั้นตอนสุดท้ายควรอบที่อุณหภูมิ 130-140 °C ใช้เวลา 3-5 นาที หรือใช้เตารีดรีดทับที่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้หมึกพิมพ์มีความสด และทนทานต่อการซักล้างได้ดี

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้งานได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P61-64

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม

- T326 กาวอัดไดอะโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาวอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

15 เจตสี : 15 เจตสีมาตรฐาน

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม
- พิมพ์ลื่น ประหยัดเวลาในการทำงาน
- เมื่อพิมพ์แห้งแล้ว หมึกพิมพ์จะมีลักษณะมันเงาคล้ายยาง สามารถดึงยึดได้
- งานพิมพ์มีความอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส
- ทนทานต่อการซักล้าง

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

RBS100	ดำ	RBS340	เหลืองทอง	RBS590	ม่วง	RBS720	เขียวอ่อน
RBS200	ขาว	RBS400	ส้ม	RBS623	ฟ้า	RBS721	เขียวสด
RBS201	ขาวทึบ	RBS520	แดงสด	RBS624	น้ำเงินอ่อน	RBS791	น้ำตาลอ่อน
RBS320	เหลืองอ่อน	RBS540	แดงเข้ม	RBS645	กรมท่า	RBS090	สียางใส (รุ่นเจือจางสำหรับผสมหัวสี)

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

30 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ RBS มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ RBS นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.