



## หมึกพิมพ์ผ้าสีน้ำ TEXTO INK (TO)

### ข้อมูลสินค้า

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์สีน้ำ

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการเป่าลมร้อนภายใน 3-5 นาที
- ควรทิ้งให้แห้งเองที่อุณหภูมิห้อง 24 ชม.
- ขั้นตอนสุดท้ายควรอบที่อุณหภูมิ 140-150 °C ใช้เวลา 1-3 นาที ใช้เตาที่รีเซ็ตที่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้หมึกพิมพ์มีความสดและทนทานต่อการซักล้างได้ดี

#### การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้ได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P77-55

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด

#### กาอัดที่เหมาะสม

- T326 กาอัดไดอะโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

#### วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเฉดสี

25 เฉดสี : 15 เฉดสีมาตรฐาน, 5 เฉดสีสะท้อนแสง และ 4 เฉดสีชุดสดสี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์เสถียร, ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC ผ้าที่พิมพ์ควรเป็นผ้าสีอ่อน
- เนื้อหมึกละเอียด พิมพ์ได้ง่าย
- สีหมึกพิมพ์มีลักษณะโปร่ง ให้สีที่สดใส
- ทนทานต่อการซักล้าง

### เฉดสีที่จำหน่าย

#### เฉดสีมาตรฐาน

TO100	ดำ	TO400	ส้ม	TO624	น้ำเงินอ่อน	TO791	น้ำตาลอ่อน
TO200	ขาว	TO520	แดงสด	TO645	กรมท่า	TO861	ทอง
TO330	เหลืองมะนาว	TO590	ม่วงเข้ม	TO720	เขียวอ่อน	TO090	วันเจ็องสำหรับผสมหัวสี
TO340	เหลืองทอง	TO623	ฟ้า	TO721	เขียวสด	TO073	แคตตาลิสต์
TO347	เหลืองทอง						

### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำภูคา ต.ลาดสวาย อ.ลำภูคา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## เจดสีสะท้อนแสง

TF381	เหลืองสะท้อนแสง	TF581	แดงสะท้อนแสง	TF582	ชมพูสะท้อนแสง	TF781	เขียวสะท้อนแสง
TF482	ส้มสะท้อนแสง						

## เจดสีชุดสอดี

TO110	ดำชุดสอดี	TO310	เหลืองชุดสอดี	TO510	บานเย็นชุดสอดี	TO610	น้ำเงินชุดสอดี
-------	-----------	-------	---------------	-------	----------------	-------	----------------

## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

50 กก., 25 กก., 3.5 กก., 1 กก. และ 500 กรัม

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ TO มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40°C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ TO นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.